





# Prolunghe domestiche


Prolunghe di collegamento energia a due o tre poli con spine e prese indissolubilmente saldate. Realizzate con cavo H05VV-F a corda flessibile di rame ricotto non stagnato isolato in PVC con guaina esterna in PVC. Utilizzabili per elettrodomestici di classe II e macchine ufficio.


PL H05VV-F/2X0.75	SEZIONE	CONFEZIONE	IMBALLO	CODICE EAN CODICE ART.			COLORE	
	10 A	3 Mt	6 Pz.	8011439	46001	5	■■■■■	
		5 Mt	6 Pz.	8011439	46021	3	□□□□□	
					8011439	46002	9	■■■■■
					8011439	46022	0	□□□□□

PL H05VV-F/3G0.75 - 3G1	SEZIONE	CONFEZIONE	IMBALLO	CODICE EAN CODICE ART.			COLORE			
	3G0,75 10 A	3 Mt	6 Pz.	8011439	46101	2	■■■■■			
		5 Mt	6 Pz.	8011439	46113	5	□□□□□			
						8011439	46102	9	■■■■■	
						8011439	46114	2	□□□□□	
	3G1 10 A	3 Mt	6 Pz.			8011439	46119	7	■■■■■	
						8011439	46131	9	□□□□□	
						8011439	46103	6	TRANSPARENTS	
		5 Mt	6 Pz.				8011439	46104	3	TRANSPARENTS
							8011439	46105	0	TRANSPARENTS
							8011439	46120	3	■■■■■
8011439	46132	6	□□□□□							

PL H05VV-F/3G1 - 3G1,5	SEZIONE	CONFEZIONE	IMBALLO	CODICE EAN CODICE ART.			COLORE			
	3G1 16 A	3 Mt	3 Mt	8011439	46121	0	■■■■■			
		5 Mt	6 Pz.	8011439	46123	4	□□□□□			
						8011439	46122	7	■■■■■	
	8011439					46124	1	□□□□□		
	3G1.5 16 A	3 Mt	6 Pz.			8011439	46127	2	□□□□□	
						8011439	46128	9	■■■■■	
		5 Mt	6 Pz.				8011439	46129	6	□□□□□
							8011439	46130	2	■■■■■
							8011439	46126	5	□□□□□

PL H05VV-F /3G1,5 SP ITA / PR Schuko	SEZIONE	CONFEZIONE	IMBALLO	CODICE EAN CODICE ART.			COLORE
	3G1.5 16 A	3 Mt	6 Pz.	8011439	46106	7	□□□□□

PL. Ferro da stiro	SEZIONE	CONFEZIONE	IMBALLO	CODICE EAN CODICE ART.			COLORE
Prolunga di collegamento ferro da stiro con spina indissolubilmente saldata, cavo tripolare a corda flessibile isolati in gomma con rivestimento esterno. 	3G0.75 10 A	2,8 Mt	6 Pz.	8011439	48000	6	■■■■■

PL. con interruttore	SEZIONE	CONFEZIONE	IMBALLO	CODICE EAN CODICE ART.			COLORE
Prolunga di collegamento ferro da stiro con spina indissolubilmente saldata, cavo tripolare a corda flessibile isolati in gomma con rivestimento esterno. 	2 x 0.75 10 A	1,5 Mt	6 Pz.	8011439	48100	3	■■■■■
				8011439	48101	0	□□□□□
	2 x 0.75 10 A	1,5 Mt	6 Pz. sfuso	8011439	01543	7	■■■■■
	2 x 0.75 10 A	1,5 Mt	6 Pz. sfuso	8011439	01544	4	□□□□□
	2 x 0.75 10 A	1,5 Mt	6 Pz. sfuso	8011439	01545	1	■■■■■