



## SYSTÈME DE VERROUILLAGE ANTI-DECONNEXION D'ALIMENTATION

ELECTRALOCK™ est un mécanisme breveté qui empêche la déconnexion fiche-prise. Ce mécanisme peut être utilisé avec n'importe quel produit et sur n'importe quel système de fiche-prise.

### ELECTRALOCK™: COMMENT ÇA MARCHE ?



La prise est équipée d'un mécanisme de verrouillage qui peut être activé en la tournant.

1. Insérez la fiche.\*

*\*Il est possible d'insérer la fiche uniquement en statut non verrouillé*

2. Tournez le système de verrouillage.

3. La fiche est maintenant verrouillée et ne peut plus être retirée.



Statut non verrouillé

Statut verrouillé



Electralock™ s'adapte à tous les types et toutes les formes de fiches.

16A 250V~ Max. 3500W



NE PEUT PAS SE DÉTACHER



Electralock™ résiste à 12 kg de force de traction.

**Avertissement:** N'appliquez pas une force de traction de 12 kg pendant plus de 30 secondes, le câble de l'appareil connecté pourrait être endommagé par une force de traction prolongée.



## SYSTÈME DE VERROUILLAGE ANTI-DECONNEXION D'ALIMENTATION

### GAMME DE PRODUITS AVEC ELECTROLOCK™:

DESCRIPTION	LONGUEUR m	CABLE SECTION	CABLE	IP	CODE ART.
 Prise re-câblable	-	Diamètre du câble Max. ø 11,5 mm H07RN-F 3G2,5 mm <sup>2</sup>	-	IP20	523078
 Prolongateur	10	3G1.5	H05VV-F	IP20	57035A
	20	3G1.5	H05VV-F	IP20	57036A
	40	3G1.5	H05VV-F	IP20	57038A
 Prolongateur	5	3G1.5	H07RN-F	IP44	01750
	10	3G1.5	H07RN-F	IP44	01751
	20	3G1.5	H07RN-F	IP44	01752
	5	3G2.5	H07RN-F	IP44	01760
	10	3G2.5	H07RN-F	IP44	01761
	20	3G2.5	H07RN-F	IP44	01762
 Prolongateur	20	2x1,5	H05VV-F	IP20	01364
	40	2x1,5	H05VV-F	IP20	01368
 Enrouleur de câble de jardin	40	3G1,5	H05VV-F	IP20	208666
	20	2x1,5	H05VV-F	IP20	49245
	40	2x1,5	H05VV-F	IP20	49248